

# 175 PS

<b>Motormodell</b>	(a) C175FL (b) C175FX (c) C175XC
<b>Motortyp</b>	V6 66° E-TEC-Direkteinspritzung
<b>Bohrung x Hub in mm</b>	86 x 78,7
<b>Hubraum in ccm L</b>	2744 2,7 L
<b>Übersetzung (Schaftlänge)</b>	2,17:1
<b>Drehzahlbereich bei Vollgas</b>	5.000-6.000 U/min
<b>Gewicht in kg</b>	(a) 240 (b) 245 (c) 242
<b>Anlasser</b>	Elektrisch
<b>Bedienelemente</b>	Integriertes, digitales Schalt- und Gashebelsystem
<b>Kraftstoffeinspritzung</b>	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
<b>Generatorleistung*</b>	133 Ampere gesamt / 50 Ampere netto fest / 14 Ampere im Leerlauf
<b>Lenkung</b>	Fernbedienung - Integrierte Hydrauliklenkung / (a)(b) Dynamische Servolenkung
<b>Trimmung</b>	Power Trim und Tilt
<b>Trimmbereich</b>	-6° bis 15°
<b>Tiltbereich</b>	81°
<b>Schaftlänge in Zoll</b>	(a) 20 (b)(c) 25
<b>Schmierung</b>	Gezielte Mehrpunktschmierung
<b>Ölbehältervolumen in L</b>	Integriert 11,4 / Ölbehälter von 6,8, 11,3 und 37,85 erhältlich als Zubehörteil
<b>Empfohlenes Öl</b>	Evinrude   Johnson XD-100
<b>Empfohlener Kraftstoff</b>	87 Oktan
<b>Gegenläufer</b>	C175XC
<b>Beschränkte Garantie</b>	5 Jahre auf den Motor** / 5 Jahre auf Korrosion
<b>Emissionsstandard</b>	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU
<b>Mittenabstand in Zoll (mm)</b>	Mindestens 26 (660)
<b>Farbe</b>	Schiefergrau mit mehr als 400 Farbvarianten für die Abdeckungen
<b>Lenkwinkel</b>	+/- 32°
<b>Integrierte Ausstattungsmerkmale</b>	Doppelachsige Kabelführung, i-Trim



\* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.

\*\* 3 Jahre beschränkte Garantie von BRP plus 2 Jahre erweiterter Service von BRP (B.E.S.T.)