

25 PS

Motormodell (Farbe)	(a) E25DRS Weiß (b) E25DRG Graphit (c) E25DRSL Weiß (d) E25DRGL Graphit (e) E25DGTE Graphit (f) E25GTSL Graphit (g) E25DTSL Weiß (h) E25DGTL Graphit (i) E25DPSL Weiß (j) E25DPGL Graphit
Motortyp	Reihen zweizylinder E-TEC D.I.
Bohrung x Hub in mm	76 x 64
Hubraum in ccm	577
Übersetzung (Schaftlänge)	2,15:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5.500-6.000 U/min
Gewicht in kg	(a)(b) 8 (c)(d) 70 (e) 74 (f) 75 (g)(h) 85 (i)(j) 82
Anlasser	(a)(b)(c)(d) Seilzug (Elektrisch als Zubehör) (e)(f)(g)(h)(i)(j) Elektrisch und Seilzug
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung*	56 Ampere gesamt / 15 Ampere netto fest
Lenkung	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) Pinne (Ferngesteuert opt.) (i)(j) Ferngesteuert (Pinne opt.)
Trimmung	(a)(b)(c)(d)(e)(f) Manual Tilt (g)(h)(i)(j) Power Trim und Tilt
Trimbereich	-4° bis 16°
Tiltbereich	65°
Schaftlänge in Zoll	(a)(b)(e) 15 (c)(d)(f)(g)(h)(i)(j) 20
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen in L	1,6
Empfohlenes Öl	Evinrude Johnson XD-100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	3 Jahre, nicht abwertend
Emissionsstandard	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 56 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 15 A.