

# 2018 OUTLANDER™ 6X6 PRO 1000 T3B

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modulare Zubehör
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Konfiguration mit Seitenwänden und Heckklappe



Green / 1000

## MOTOREN

1000

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ                   | 61 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt                                       |
| Kraftstoffzufuhr      | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)   |
| Getriebe              | CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse                   |
| Antriebsstrang        | Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit Visco-Lok <sup>+</sup> QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung          | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)   |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h  |

## AUFHÄNGUNGEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker<br>22,9 cm Federweg   |
| Vordere Stoßdämpfer | Öl   |
| Hinterradaufhängung | Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung, 23,6 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öl   |

## BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorn   | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| ABS    | K.A.   |

## MERKMALE

|              |   |                                    |  |
|--------------|---|------------------------------------|--|
| Anzeige      | Digitale Multifunktionsanzeige:<br>Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumentation, Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)                 |
| Winde        | 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung   | Beleuchtung                        | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht / Bremslicht |
| T3B Features | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung  | Sitz                               | Verstärkter Sitzbezug  |
|              |   | Diebstahlschutzsystem              | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  |
|              |   | Schutz                             | K.A.   |

## REIFEN / RÄDER

|              |  |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll<br>(66 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Hinterreifen | Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll<br>(66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder        | 12 Zoll, Aluminiumguss                                     |

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                  |   |
|------------------|---|
| L x B x H        | 297 x 121 x 125,7 cm  |
| Radstand         | 208 cm  |
| Bodenfreiheit    | 27,9 cm   |
| Sitzhöhe         | 87,7 cm   |
| Trockengewicht*  | 517 kg  |
| Trägerkapazität  | Vorn: 45 kg<br>Hinten: 318 kg   |
| Stauraum         | Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe<br>Hinten: 70 L |
| Anhängierzuglast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse und 335 kg bei Anhänger ohne Bremse      |
| Tankvolumen      | 20,5 L  |

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der BRP oder ihrer angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. \*Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. \*Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol / Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. Nehmen Sie niemals Befahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

**can-am**



Can-AmOffroad.com