

# 2018 OUTLANDER™ MAX DPS 570 T3B ABS

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT)
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Surrounding Spar Technology (SST) G2L-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Stahlgepäckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladepazität von 163,3 kg
- 10,9 L fassendes, wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrergriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Trittbretter
- 500-W-Magnetzündler



Orange / 570

## MOTOREN

570

Typ	35 kW (48 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Höchstgeschwindigkeit	105 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Torsional Trailing Arm Independent (TTI) 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel
ABS	Standard

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
T3B Features	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitz	Konvertierbares Sitz-/Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	K.A.

## REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll, Aluminiumguss

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	336 kg
Trägerkapazität	Vorn: 54,4 kg Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 L
Anhängierzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse und 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 L

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der BRP oder ihrer angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol / Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

**can-am**



Can-AmOffroad.com