©OUTLANDER™ MAX XT-P 650 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN†-Winde mit Rollenseilführung

- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 26-Zoll ITP Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ[™]-Schnellbefestigungssystem
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen



Carbon Black und Sunburst Yellow

MOTOREN	650	
Тур	43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm³	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 QS3

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABS	Standard

REIFEN / FEL	.GEN
Vorderreifen	ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	ITP Terracross 26 x 10 x 14 ZoII (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock

ABMESSUNGE	N / LASTEN		
LxBxH	238,8 x 122 x 135 cm		
Radstand	149,9 cm		
Bodenfreiheit	27,9 cm		
Sitzhöhe	87,7 cm		
Trockengewicht*	375 kg		
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 90 kg		
Stauraum	Hinten: 21,4 I		
Anhängerzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse und 395 kg bei Anhänger ohne Bremse		
Tankvolumen	20,5 I		

MERKMALE			
Tacho Tage:	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler,	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
	Tageskilometer, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Restdauer/-entfernung, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr.	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
	Maitstoilalizeige, oili.	Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung	Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe	Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Schutzbleche, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster

GEWAHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, [®] und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. "Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. "Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stels Helm, Augenschultz und angemessene Schutzkleidung, Denken Sie daran: Fahren und Alkholt/Orgen sind incht vereinbab. Der Beräharer muss mindestens 12 Jahner alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Füßestützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.





Can-AmOffroad.com