

# 2020 MAVERICK™ SPORT MAX DPS 1000R T

## HIGHLIGHTS

### RISIKOFREUDIG

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen
- Can-Am-Design

### PRÄZISE

- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Für Leistung konzipiertes Fahrwerk
- Äußerst beständiges Fahrgestell

### SELBSTBEWUSST

- Perfekt abgestimmt
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung

### SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- 28 Zoll Maxxis Liberty Reifen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik
- FOX† 2.0 PODIUM Piggyback mit QS3† Einfederungseinstellung

### MOTOREN

### 1000R

Typ	70 kW (95 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 32 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.0 PODIUM Piggyback mit QS3† Einfederungseinstellung
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator, 33 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 2.0 PODIUM Piggyback mit QS3† Einfederungseinstellung

### BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
ABS	Standard

### MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzünder	650 W	Schutz	Integrierter, spritzgegossener Stahlrammschutz vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Kotflügelverbreiterungen, Schutzfänger, Halbtüren hinten und Netztüren vorn
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Positionsleuchten, Spiegel, Haken an vorderem Metallrammschutz		

### GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------



Can-Am Red

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Räder	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen

### ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	378,4 x 152,4 x 193,5 cm
Radstand	306,3 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Trockengewicht	769,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl ISO 3471- und OSHA-zertifiziert
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 24,7 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrerseite: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l Hintere Konsole und Getränkehalter: 4,5 l
Anhängierzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l