

2017 COMMANDER™ XT™ 1000

HOMOLOGATION L7e

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) et pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 68,6 cm (27 po)
- Treuil de 2 041 kg
- Pare-chocs ultra-robuste
- Ridelles robustes
- Garde-boues

MODELES DISPONIBLES

Aluminium brossé / 1000 (L7e, INT)

MOTEURS	1000
Type	Bicylindre en V Rotax de 976 cm ³ , refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)
Emissions de CO	Conforme à la norme Euro 2

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec géométrie antiplongée, débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) avec barre stabilisatrice externe, débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique avec étrier hydraulique à deux pistons

EQUIPEMENTS

Indicateur	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, mode Sport, mode ECO™, ceinture de sécurité et témoin 4x4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil de 2 041 kg avec rouleau pour guide-câble	Eclairage	240 W fournis par quatre projecteurs de 60 W avec feux arrière / feux stop
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste, garde-boue, ridelles	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)
Spécifications CE	Feux de virage et feux stop, rétroviseurs, avertisseur sonore, ceintures de sécurité CE, bouchon de réservoir d'essence verrouillable et deuxième clé D.E.S.S. récréative		

GARANTIE

Modèles homologués CE : deux ans de garantie.

Tous les modèles L7e sont limités à 15 kW/20 Ch et dotés des équipements requis conformément à l'homologation L7e. Les moteurs des modèles L7e sont conformes aux normes L7e en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles L7e sont conformes aux exigences de l'homologation L7e applicable.



Modèle présenté :

Commander XT 1000 Aluminium brossé, version INT

PNEUS (homologués CE) / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 de 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 de 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé, 35,6 cm (14 po)

DIMENSIONS / CAPACITES

L x L x H	305,3 x 158,7 x 182,9 cm (120,2 x 62,5 x 72 po)
Empattement	192,4 cm (75,8 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Poids à sec*	584 kg
Capacité des porte-bagages	Caisson de chargement Dual-Level de 272 kg Niveau supérieur : 181 kg Niveau inférieur : 91 kg
Capacité de rangement	Boîte à gants : 17,2 L Sous le siège conducteur : 13,1 L Console centrale : 1,3 L
Capacité de remorquage	270 kg
Réservoir de carburant	37,8 L

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com