

2017 DEFENDER PRO HD8

HOMOLOGATION T1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur bicylindre en V Rotax® ultra-robuste
- Boîte de vitesses PRO-TORQ
- Servodirection dynamique (DPST™)
- Différentiel arrière verrouillable et différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
- Suspension arrière TTA-HD
- Jantes 35,6 cm, noires, en fonte d'aluminium, avec pneus Maxxis Coronado† 68,6 cm
- Capacité de rangement de 62,3 L avec rangement sous le tableau de bord de 22,8 L et coffre étanche de 21 L sous le siège passager
- Banquette VERSA-PRO 60 / 40 avec revêtement de siège renforcé et siège conducteur réglable
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste
- Treuil de 2 014 kg
- Plaque de protection complète
- Instrument analogique / numérique multifonction
- Entretien gratuit pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien

MODÈLES DISPONIBLES

- Vert / HD8 (T1)
- Gris magnésium pur métallisé / HD8 (T1)

MOTEURS	HD8
Type	Bicylindre en V Rotax 50 Ch de 799,9 cm³, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Boîte de vitesses PRO-TORQ avec système d'engagement rapide (QRS), système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement, extra vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort
Transmission	Véritable système d'entraînement à 4 modes : différentiel arrière ouvert 2x4, différentiel arrière verrouillé 2x4, différentiel arrière ouvert 4x4, différentiel arrière verrouillé 4x4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Limiteur électronique de vitesse en descente
Direction assistée	Servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA-HD avec barre stabilisatrice externe / débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à un piston

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Coronado 68,6 x 22,9 x 35,6 cm
Pneus arrière	Maxxis Coronado 68,6 x 27,9 x 35,6 cm
Jantes	35,6 cm, noires en fonte d'aluminium

ÉQUIPEMENTS

Indicateur	Analogique / numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Éclairage	140 W avec quatre phares de 35 W assurant une large visibilité, plus feux arrière à LED avec effet halo
Batterie	12 V (30 Ah)	Treuil	Treuil de 2 014 kg avec rouleau pour guide-câble
Magnéto	650 W	Siège	Siège-banquette VERSA-PRO 60 / 40 avec siège passager relevable, siège conducteur réglable, crochets en dessous, revêtement de siège renforcé et banquette profilée pour améliorer l'entrée et la sortie de la cabine
Instruments	Deux prises de courant de type allume-cigares, une dans la console (20 A) et une sous le rangement du tableau de bord (20-A)	Protection	Pare-chocs avant intégrés en acier, plaque de protection entière
Suppléments	Rétroviseurs latéraux, avertisseur sonore, clignotants et feux de position, support pour plaque d'immatriculation	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec prise 7 broches (12 V) pour remorque
		Volant	Volant inclinable réglable

GARANTIE

Modèles homologués INT : deux ans de garantie.



Modèle présenté :
Defender Pro HD8 Gris magnésium pur métallisé, version T1

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	305 x 157,5 x 193 cm (120 x 62 x 76 po)
Empattement	211,5 cm
Garde au sol	28 cm
Poids à sec estimé	710 kg
Cadre de protection	Profilé approuvé ROPS. Certifié ISO 3471 et OSHA.
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité du caisson de chargement	454 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Total : 61,3 L Sous le tableau de bord : 22,8 L Caisson amovible et étanche sous le siège passager : 21 L Tableau de bord : 15 L Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L
Capacité de remorquage	907,2 kg
Capacité utile	623 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	3

©2016 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les spécifications, le prix, la conception, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com