2017 OUTLANDER™ MAX LIMITED 1000R

HOMOLOGATION L7e

Modèle présenté :
Outlander MAX LIMITED 1000R Bleu Midnight, version INT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Suspension arrière contrôlée à l'air (ACS) avec amortisseurs FOX† Air Assist
- GPS Garmin† Montana† 650t à écran tactile
- Treuil WARN† de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Pneux radiaux ITP† Terracross de 66 cm (26 po) sur des pneux de 35,6 cm (14 po) en aluminium moulé avec fini limité

MODELES DISPONIBLES

Bleu Midnight / 1000R (L7e, INT)

MOTEURS	1000R
Type	Bicylindre en V Rotax de 976 cm³, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission automatique à variateur (CVT), vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard.
Transmission	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)
Emissions de CO	Conforme à la norme Euro 2

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	À bras d'articulation à torsion (TTI), débattement de 23,6 cm (9,3 po)
Amortisseurs arrière	Suspension contrôlée à l'air (ACS) avec amortisseurs FOX Air Assist

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

PNEUS (homologués CE) / JANTES	
Pneus avant	Radiaux Carlisle ACT de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Radiaux Carlisle ACT de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé, 30,5 cm (12 po) avec anneau de retenue (Beadlock)

DIMENSIONS / CAPACITES	
L x L x H	238,8 x 116,8 x 135 cm (94x46 x 53 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Poids à sec*	374 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	135 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

EQUIPEMENTS

Indicateur	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduelle), totalisateur journalier et horamètre, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4x4, voyants de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	GPS Garmin Montana 650 t intégré / amovible à écran tactile, prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
		Eclairage	230 W fournis par deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Siège	Système de porte-bagages convertible en siège passager (CRS)
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, déflecteurs d'air pour poignées, garde-boue	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)
Spécifications CE	Feux de virage et feux stop, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir d'essence et compartiment de rangement verrouillables, deuxième clé D.E.S.S. récréative (sans radiofréquence), système de freinage conforme 2x4, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement		

GARANTIE

Modèles homologués CE : deux ans de garantie.

Tous les modèles L7e sont limités à 15 kW/20 Ch et dotés des équipements requis conformément à l'homologation L7e. Les moteurs des modèles L7e sont conformes aux normes L7e en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles L7e sont conformes aux exigences de l'homologation L7e applicable.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. **La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Evitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés.** La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am

BRP

Can-AmOffroad.com