2017 OUTLANDER™ PRO 450 / 570

HOMOLOGATION T3

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium moulé de 30,5 cm (12 po) et pneus radiaux Carlisle ACT HD de 66 cm (26 po)
- Prises d'air repositionnées
- Magnéto de 500 W
- WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble

Modèle présenté :
Outlander 450 Vert, version T3

MODELES DISPONIBLES

Vert / 450 (T3, INT) / 570 (T3)
Rouge vipère / 570 (INT)

MOTEURS	450	570
Type	Monocylindre Rotax de 427 cm³, refroidissement liquide	
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)	
Boîte de vitesses	Transmission automatique à variateur (CVT), vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard.	
Transmission	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok	
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	À bras d'articulation à torsion (TTI), débattement de 22 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

PNEUS / JANTES	
Pneus avant	Carlisle ACT HD de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT HD de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé, 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITES	
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,2 cm (11,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Moteur / Poids à sec*	450 / 308 kg 570 / 319 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) 590 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

EQUIPEMENTS

Indicateur	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
		Eclairage	70 W fournis par deux projecteurs de 35 W avec feu arrière / feu stop
Treuil	WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Siège	N/D
Protection	N/D	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)
Spécifications T3	Feux de virage et feux stop, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir d'essence et compartiment de rangement verrouillables, système de freinage conforme 2x4, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement, attelage de remorque, siège avec dossier et prise pour remorque		

GARANTIE

Modèles homologués T3 : deux ans de garantie.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. **La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Evitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés.** La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am

BRP

Can-AmOffroad.com