

50 CV

Modèle de moteur (couleur)	(a) E50DSL Blanc (b) E50DPGL Graphite (c) E50DGTG Graphite
Type de moteur	E-TEC 2 cylindres en ligne à injection directe
Alésage x course - mm	91 x 66
Cylindrée cc	863
Rapport d'engrenage	2,9:1
Plage plein régime	5500-6000 tr/min
Poids - kg	(a)(b) 109 (c) 113
Démarrage	Électrique
Commandes	Mécaniques
Système d'alimentation	E-TEC à injection directe avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Sortie de l'alternateur*	81 A au total/25 A nets dédiés
Direction	(a)(b) À distance (accessoire barre franche) (c) Barre franche
Méthode de correction d'assiette	Correction d'assiette et relevage assistés
Plage d'assiette	-4° à 16°
Plage de relevage	65°
Longueur d'arbre - po	20
Lubrification	Lubrification multipoint
Capacité du réservoir d'huile - L	1,9
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD-100
Carburant recommandé	87 octane
Garantie limitée	3 ans, non dégressive
Conformité aux normes anti-pollution	EPA 2013/CARB 3 STAR/Union européenne



* Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V.
Puissance de charge nette réservée à la batterie : 25 A.