

75 CV

Modèle de moteur (couleur)	(a) E75DSL Blanc (b) E75DPGL Graphite
Type de moteur	E-TEC 3 cylindres en ligne à injection directe
Alésage x course - mm	91 x 66
Cylindrée cc L	1295 1,3 l
Rapport d'engrenage	2,00:1
Plage plein régime	5000-5500 tr/min
Poids - kg	145
Démarrage	Électrique
Commandes	Mécaniques
Système d'alimentation	E-TEC à injection directe avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Sortie de l'alternateur*	81 A au total/25 A nets dédiés
Direction	À distance (accessoire barre franche)
Méthode de correction d'assiette	Correction d'assiette et relevage assistés Trac-1
Plage d'assiette	-4° à 17°
Plage de relevage	75°
Longueur d'arbre - po	20
Lubrification	Lubrification multipoint
Capacité du réservoir d'huile - L	2,3
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD-100
Carburant recommandé	87 octane
Garantie limitée	3 ans, non dégressive
Conformité aux normes anti-pollution	EPA 2013/CARB 3 STAR/Union européenne



* Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V.
Puissance de charge nette réservée à la batterie : 25 A.