

# 2017 RENEGADE® X® xc 570

HOMOLOGATION L7e

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Amortisseurs avant et arrière FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Plaque de protection en aluminium
- Poignées profilées en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok‡ QE

## MODELES DISPONIBLES

Blanc, noir et rouge Can-Am / 570 (L7e, INT)



Modèle présenté :  
Renegade 570 Blanc, noir et rouge Can-Am, version INT

## MOTEURS

570

|                        |   |
|------------------------|---|
| Type                   | Bicylindre en V Rotax de 570 cm <sup>3</sup> , refroidissement liquide  |
| Système d'alimentation | Injection électronique (EFI)  |
| Boîte de vitesses      | Transmission automatique à variateur (CVT), vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard. |
| Transmission           | Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE   |
| Direction assistée     | Direction assistée tri-mode (DPS)   |
| Emissions de CO        | Conforme à la norme Euro 2  |

## SUSPENSIONS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm (9 po)  |
| Amortisseurs avant   | FOX† 1.5 PODIUM† RC2   |
| Suspension arrière   | Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI), débattement de 23,6 cm (9,3 po) |
| Amortisseurs arrière | FOX† 1.5 PODIUM† RC2   |

## FREINS

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Frein à disque ventilé unique de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons  |

## PNEUS (homologués CE) / JANTES

|               |  |
|---------------|--|
| Pneus avant   | ITP Holeshot ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)  |
| Pneus arrière | ITP Holeshot ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po) |
| Jantes        | Aluminium moulé, 30,5 cm (12 po)                         |

## DIMENSIONS / CAPACITES

|                        |  |
|------------------------|--|
| L x L x H              | 218,4 x 116,8 x 124 cm (86 x 46 x 49 po) |
| Empattement            | 129,5 cm (51 po)                         |
| Garde au sol           | 26,7 cm (10,5 po)                        |
| Hauteur du siège       | 87,7 cm (34,5 po)                        |
| Poids à sec*           | 279 kg                                   |
| Capacité des supports  | Arrière : 16 kg                          |
| Capacité de rangement  | N/D                                      |
| Capacité de remorquage | 135 kg                                   |
| Réservoir de carburant | 20,5 L                                   |

## EQUIPEMENTS

|                   |  |                 |   |
|-------------------|--|-----------------|---|
| Indicateur        | Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), totalisateur journalier et horamètre, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4x4, voyants de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge | Instruments     | Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
|                   |  | Eclairage       | 240 W fournis par 4 projecteurs de 60 W montés sur les garde-boues avec feu arrière / feu stop  |
| Treuil            | Précâblé pour treuil disponible  | Siège           | N/D   |
| Protection        | Pare-chocs avant, poignées profilées en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré, plaque de protection en aluminium   | Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)   |
| Spécifications CE | Feux de virage et feux stop, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir d'essence et compartiment de rangement verrouillables, deuxième clé D.E.S.S. récréative (sans radiofréquence), système de freinage conforme 2x4, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement |                 |   |

## GARANTIE

Modèles homologués CE : deux ans de garantie.

Tous les modèles L7e sont limités à 15 kW/20 Ch et dotés des équipements requis conformément à l'homologation L7e. Les moteurs des modèles L7e sont conformes aux normes L7e en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles L7e sont conformes aux exigences de l'homologation L7e applicable.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm<sup>3</sup> est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

**can-am**

Can-AmOffroad.com

