

# 2018 OUTLANDER™ MAX XT-P 1000 T3B ABS

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Amortisseurs avant et arrière FOX<sup>+</sup> 1.5 PODIUM<sup>+</sup> QS3
- Transmission à variation continue (CVT)
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Treuil WARN<sup>†</sup> de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus radiaux ITP Terracross de 66 cm (26 po)
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Guidon profilé en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré
- Tableau de bord analogique et numérique multifonction
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées pour passager à positions multiples



■ Triple dégradé de noir / 1000

## MOTEURS

1000

Type	Bicylindre en V Rotax de 82 Ch à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec système antipatinage à activation des freins (BTC)
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)
Vitesse maximale	105 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspension arrière	Indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI) Débattement de 23,6 cm (9,3 po)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM QS3

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique avec étrier hydraulique à deux pistons
ABS	De série

## ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre, compteurs journalier et horaire, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4 x 4, voyants de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Équipements T3B	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
		Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon profilé en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré

## GARANTIE

D'usine

2 ans

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	ITP Terracross de 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Terracross de 66 x 25,4 x 35,6 cm (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue (Beadlock)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	238,8 x 116,8 x 135 cm
Empattement	149,9 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Poids à sec*	381 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm<sup>3</sup> est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

**can-am**



Can-AmOffroad.com