

2020 TRAXTER MAX DPS™ HD10 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME

- Empattement : 294 cm
- Garde au sol : 28 cm
- Capacité de remorquage de 1 134 kg
- Caisson de chargement multifonction avec accessoires à installation facile LinQ
- Pneus Maxxis[†] Coronado 27 po
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Plaque de protection centrale HMWPE

- Banquette VERSA-PRO pour six adultes
- Affichage numérique 7,6 po avec clavier
- Avertisseur sonore avec indicateur de direction
- Feux clignotants et feux de position
- Rétroviseurs
- Dispositif d'attelage et boule de remorquage arrière

SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS HD10

- Servodirection dynamique (DPS)
- Différentiel avant Visco-Lok[®] QE
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium
- Dispositif de retenue de frein

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission réactive, sans à-coup et durable
- Véritable ADN Can-Am et forte identité

EFFICACE

- Travaillez et conduisez en toute confiance
- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Excellente maniabilité et grande polyvalence

INTELLIGENT

- Confort de premier plan et habitacle intuitif offrant une visibilité optimisée
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et rangements intelligents
- Aucun entretien requis pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien



Argent Hyper / HD10

MOTEURS

HD10

Type	Bicylindre en V Rotax [®] de 82 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Boîte de vitesses PRO-TORQ à système de réponse instantanée (QRS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente Modes ECO™ / ECO Off / Travail
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice externe Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 po (68,6 x 27,9 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 po (68,6 x 27,9 x 30,5 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, / modes ECO / ECO Off / Travail, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température du moteur	Éclairage	140 W avec quatre phares de 35 W assurant une large visibilité et feux arrière à LED
Équipements de catégorie T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, support pour plaque d'immatriculation, crochet sur le pare-chocs avant en métal	Treuil	N/D
Batterie	12 V (18 Ah)	Siège	Siège banquette VERSA-PRO 60/40 avec siège conducteur réglable
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection centrale HMWPE
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage et prise 7 broches (12 V) pour remorque
		Volant	Volant inclinable réglable

GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	389,6 x 161,2 x 193 cm
Empattement	294 cm
Garde au sol	28 cm
Poids à sec estimé	812 kg
Cadre de protection	Cadre de protection profilé approuvé ROPS
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacité du caisson de chargement	454 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Totale : 35,8 L Sous le tableau de bord : 22,8 L Tableau de bord : 6,9 L Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L
Capacité de remorquage	1 134 kg
Charge utile	793,8 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	6

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. "Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. "Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. Attachez le filet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation tout-terrain seulement. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. Le conducteur doit au moins avoir 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com