

# MY25 MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS



Triple Black

## POINTS FORTS

- Différentiel avant Visco-Lok† QE
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
- Fonte d'aluminium 14"
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant
- Clignotants et feux de position (CE)
- Rétroviseurs gauche et droite homologués CE
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Détecteur de siège conducteur
- Contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)
- Contrôle dynamique de la traction (BTC + DTC)
- Contrôle dynamique de la traction (TCS « désactivable »)
- Limiteur de vitesse : 40 - 60 - 105 (km/h)
- Capteur de tambour de frein principal
- Échappement spécifique



# FRS 25'950.-

**incl. 8.1% TVA.**

prix de vente sans engagement

MOTEUR	1000R
Type de moteur	95 cv, Rotax® 976 cm <sup>3</sup> , bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS
Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 29,2 cm
Amortisseurs avant	SHOWA 2.0
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.0

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14"

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Cage	Cage profilée. Homologation ROPS
Poids à sec estimé*	637,3 kg
L x L x H	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Empattement	230,1 cm
Garde au sol	30,5 cm
Capacité de la boîte de chargement	136 kg
Capacité de rangement	Total : 20,2 l
Capacité de remorquage	680 kg
Capacité du réservoir	38 l
Nombre de places	2

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A)
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED
Treuil	S/O
Volant	Volant ajustable en inclinaison
Protection	Pare-chocs acier avant intégré Filet T (conducteur), filet standard (passager avant) Plaque de protection complète Garde-boue
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

GARANTIE	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans

\* **SUISSE HOMOLOGATION & PDI PACKAGE** comprend: Réception par type CH tracteur commercial 60km/h, [option 40km/h] OU tracteur agricole 40km/h [option 30km/h] avec plaque d'immatriculation verte // Inspection pré-livraison // Concessionnaire pré-transport // Form. 13.20A tamponné // Etablir la fiche d'entretien antipollution // Triangle de panne // 2 ans de garantie constructeur si intervalles de service selon les directives de garantie BRP // **Exclusif:** Forfait livraison

En raison du développement constant de la qualité et de la technique de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter à tout moment et sans préavis les prix, les modèles ou les équipements. Toutes les indications sont fournies sans garantie quant à d'éventuelles erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG  
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL  
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road